

INFORMACJE TECHNICZNE

SEFRA

Blutenweiss ELF - farba do wnętrz.



- Typ farby:** Farba dyspersyjna przeznaczona do dekoracyjnego malowania pomieszczeń oraz obiektów użyteczności publicznej. Dobrze odbija światło. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do różnych podłoży. Dobra odporność na zmywanie określona przez europejską normę EN 13300 jako klasa 2.
- Kolor:** Czysto biały, matowy.
- Barwy:** Wybrany kolor uzyskujemy dodając wybrany barwnik. Można stosować system barwienia NCS lub RAL.
- Materiał wiążący:** Octan winilowy-etylen.
- Rozcieńczanie:** Czystą wodą. Pierwsze malowanie max. 10% wody, drugie max. 5% wody.
- Narzędzia:** Malować pędzlem, wałkiem lub agregatem malarskim.
- Przygotowanie:** Podłoże powinno być suche, czyste i twarde. Tynki świeże malować po 4 tygodniach. Do stosowania na wszystkie tynki nowe, stare, gipsowe, betonowe. Chłonne ściany należy zagruntować. Polecamy Sefra grunt wzmacniający Grundfestieger LF.
- Wydajność:** 200-300 g/m² w zależności od powierzchni.
- Stosowanie:** Malować w temp. minimalnej +5°C. W wilgotności około 65%. Czas schnięcia ok. 4 godziny.
- Opakowanie:** 8kg-5l / 15kg-9,4L / 25kg-15,7L
- Czyszczenie narzędzi:** Umyć wodą.



Informacje o stosowaniu danego produktu są napisane na podstawie posiadanej naszej wiedzy i doświadczeń w praktyce. Sefra gwarantuje jakość produktu. Ze względu na różnorodność użytkowania produktu, który w dużym stopniu jest zależny od jakości podłoża nie możemy dać gwarancji na wynik końcowy prac malarskich. Wszystkie prace powinny zostać wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. W przypadku powstania nowej informacji technicznej, obecna traci ważność.

TM Blütenweiss

SEFRA Farben und Tapenvertrieb GmbH, Schonbrunner Strasse 47, 1050 - Wien Tel. 0043-1-58841-0, Fax 0043-1-58841-25

www.sefra.at, www.sefra.pl